



Kanaga 110

Kanaga 110采用高速SATA 3.0接口，轻薄设计广泛兼容各类轻薄笔记本电脑和台式PC，多容量存储方案选择满足您海量扩展需求。

外观	尺寸	100 mm x 70 mm x 6.8 mm		
	重量	45g		
	规格	2.5英寸		
接口协议	总线接口	SATA 3.0 (6Gb/s)		
存储	Flash类型	3D TLC 闪存		
	容量	128 GB	256 GB	512 GB
性能	连续读写速度 (CrystalDiskMark)	500 MB/s 510 MB/s	540 MB/s 510 MB/s	550 MB/s 510 MB/s
	4K随机读写速度 (IOMeter)	30K IOPS 75K IOPS	75K IOPS 75K IOPS	75K IOPS 75K IOPS
	耐用等级 (TBW)	70 TB	140 TB	240 TB
	平均无故障时间 (MTBF)	1,000,000 小时		
质保	安全认证			
	质保	3年有限质保		
	质保政策	更多产品质保政策，请查看芯宇驰官网。如产品于质保范围内在CrystalDiskInfo的健康度显示为0%时，则不适用。		
环境	工作温度	0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)		
	工作电压	3.3V±5%		
系统需求	操作系统			
	备注			