



Kanaga 310

KNG310 SSD 适用于日常办公娱乐使用，也可以使旧计算机焕发新生。KNG310的性能对比SATA SSD快四倍以上，无论是在上课、购物、聊天还是冲浪，都可以轻松满足性能和存储容量方面的需求，提供优越数据访问体验。



卓越的性能体验

采用智能SLC缓存技术，拥有卓越的高速性能，其中最高读取速度可达2300MB/s，写入速度达2000MB/s；



超低功耗

支持低功耗模式，大大提高稳定性并增加续航时长；



多种容量支持

KNG310提供512GB、1TB和2TB，可以很好满足不同业务场景对容量和性价比的需求；



坚固耐用

对比传统机械硬盘，具有更高抗震性能和数据安全性；



寿命长加原厂质保

提供5年的原厂质保。2TB TBW高达1200TB。

外观	尺寸	80 mm x 22 mm x 2.23 mm 42 mm x 22 mm x 2.23 mm		
	重量	5.6 g		
	规格	M.2 2280/2242		
接口协议	总线接口	NVMe PCIe Gen3 x4		
存储	Flash类型	3D TLC 闪存		
	容量	512 GB	1 TB	2 TB
性能	连续读写速度 (CrystalDiskMark)	2,000 MB/s 1,600 MB/s	2,000 MB/s 1,600 MB/s	2,300 MB/s 2,000 MB/s
	4K随机读写速度 (Iometer)	49K IOPS 180K IOPS	96K IOPS 90K IOPS	180K IOPS 260K IOPS
	耐用等级 (TBW)	300 TBW	600 TBW	1200 TBW
	平均无故障时间 (MTBF)	1,000,000 小时		
质保	安全认证	CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA		
	质保	三年有限质保		
	质保政策	更多产品质保政策，请查看芯宇驰官网。如产品于质保范围内在CrystalDiskInfo的健康度显示为0%时，则不适用。		
环境	工作温度	0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)		
	工作电压	3.3V±5%		
系统需求	操作系统	Microsoft Windows 7 或更新版本 Linux Kernel 2.6.31或更新版本		
	备注	请确认您的计算机具有M.2插槽。本固态硬盘仅兼容于搭载M key插槽的主机平台，不适用于B key插槽。不当安装可能导致设备异常。更多信息，请查看芯宇驰官网。		